

E SERIES

HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM



KEF

OBSESSED WITH HIGH RESOLUTION



EXTREMELY E SERIES

Introducing the world's most advanced, high performance home theatre speaker system - featuring a genuine high fidelity sound - that's certain to bowl you over. Compact and elegant, E Series discretely delivers the full entertainment experience.

KEF

EXTREMELY ICONIC

KEFの伝統の“Egg”シェイプデザインのKHTホームシアタースピーカーシステムKHTシリーズは、そのリッチで自然な空間再生能力で世界から多くの榮譽ある賞を戴きました。新しいEシリーズはその素晴らしい伝統のデザインをリファインし、新開発のユニQドライバーなど最先端の技術を盛り込んだ最新の5.1chスピーカーシステムです。高性能、高音質の美しいサテライトスピーカーと、スタイリッシュで高音質のパワードサブウーハーシステムは、ディープ・ブラックとピュア・ホワイトの2色を用意しました。サテックローム仕上げのアルミ・ダイキャスト製の台座は、回転させると壁掛け用のブラケットに早変わりします。*壁掛け時は壁の強度、壁内部に電線やガス管などないことに注意。オプションとしてリジッドで美しいフロアスタンドが有ります。



E301
Uni-Q driver array

EXTREMELY ACCURATE

50年余りの歴史ある英国のスピーカーブランドのKEFは、その長い歴史の中にあっても常により良い音を求めて、イノベティブでありました。新しいEシリーズも先進の技術とノウハウと情熱により完成したものです。新開発の11cm径の点音源2ウェイユニQドライバーは更なる飛躍をEシリーズにもたらしています。位相が完璧で、高域の拡散も理想的で、自然で迫力のあるサラウンド空間を部屋中に形成します。サテライトも別売され、7.1chや9.1ch、さらには11.1chシステムにもアップグレードできます。

EXTREMELY SIMPLE

新しいE305システムはよりシンプルに皆様の生活を楽しめるものに出来ます。どのAVリバーにも簡単に取り付けることが出来ます。特別な工具は不要です。アルミダイキャストの美しい台座やオプションのフロアスタンドを使用して素早い設置が可能です。

E スペック


Satellite / Centre Speakers

Model	E301/301c	
Design	Two-way bass reflex	
Drive units	Uni-Q driver array: HF: 19mm (0.75in.) vented aluminium dome MF/LF: 115mm (4.25in.) aluminium	
Frequency range (-6dB)	80Hz - 45kHz	
Frequency response (± 3 dB)	90Hz - 33kHz	
Crossover frequency	2.7kHz	
Amplifier requirements	10 - 100 W	
Sensitivity (2.83V/1m)	86dB	
Harmonic distortion 2nd & 3rd harmonics (90dB, 1m)	<1% 100Hz - 40kHz	
Maximum output (SPL)	109dB	
Norminal impedance	8 Ω (min. 3.4 Ω)	
Internal volume	1.5 Litres	
Weight	2.4kg (5.3lbs.)	
Dimensions (H x W x D) (with grille and base)	E301 E301c	260 x 136 x 159 mm (10.2 x 5.4 x 6.3 in.) 157 x 220 x 155 mm (6.2 x 8.7 x 6.1 in.)
Optional accessory	Floorstand	

Subwoofer

Model	E-2	
Design	Powered subwoofer	
LF Drive unit	200mm (8in.)	
Frequency range (-6dB)	33Hz - 280Hz	
Amplifier	250W built-in Class-D	
Maximum output (SPL)	102dB	
Low pass filter variable	Fixed 250Hz, 2nd-order	
Low level signal inputs	RCA phono socket	
Enclosure type	Sealed	
Internal volume	14.7 Litres	
Power requirements	100 - 240VAC 50/60Hz	
Power consumption	250VA	
Weight	7.25kg (16lbs.)	
Dimensions (H x W x D)	320 x 430 x 270 mm (12.6 x 16.9 x 10.6 in.)	

Finishes



Deep Black



Pure White



KEF.COM

KEF and Uni-Q are registered trademarks. Uni-Q and other KEF technologies are protected by worldwide patents. All text and image copyrights reserved. KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE. 改善等によるスペックの変更が発生することもあります。

KEF JAPAN Tel 042-388-2030, www.kef.jp

KEF JAPANでは保証書を発行しておりません、正規販売店の領収書が替わりとなります。E305の自然故障に対して国内のKEF JAPAN正規販売店にてお買い求めより2年間の保証修理となります。

